

Original varmförråd, Spårfräst / Panel

Specifikationer

Tillverkare: Källvikendörren AB

Uppbyggnad:

Förrådsdörr vitmålad, utsida i 4 mm HDF-board och slät insida. Spårning cc 100 mm (S18, SF18).
Förrådsdörr panel utsida, slät insida plywood. 13x110 mm, cc 100 mm (R180, R183, F180, F183).
Förrådsdörr spårfräst utsida i 3,6 mm Plywood och slät insida.

Dörrstomme:

Furu 45x45 mm med dubbla 0,4 mm aluminiumplåtar (ej 180-serien) för bästa vridstyvhet (R183, F183, R180, F180).

Dörrbladet tjocklek:

Spårfräst A-mått = 54 mm, B-mått = 27 mm, C-mått = 27 mm. Cylinderring 11 mm bör användas.
Panel A-mått = 65 mm, B-mått = 30 mm, C-mått = 35 mm. Cylinderring 6 mm bör användas.



Isolering:

Isolering består av 45 mm freonfri Polystyren.

Karm:

Obehandlad karm 45x92 mm, ej förborrad för karmskruv. Tröskel i hårdträ, 32 mm låg.
Vitmålad karm 45x92 mm, ej förborrad för karmskruv. Tröskel i laserad hårdträ, 32 mm låg.
Tätninglist av silikon monterad i karm. Medföljer löst till obehandlade dörrar.

Beslag:

Låskista, typ 565 med justerbart slutbleck och säkerhetskista 8765 på 183-serien.
Gångjärn 3248/110 mm med bakkantsäkringsfunktion, justerbara i höjd- och sidled.
2 st på förrådsdörrarna och 8 st på garageportarna.

Färg:

Dörrarna målas i 3-skikt med en Akrylatbaserad täckfärg Vit NCS S 0502-Y, glansvärde 0,30.
För övriga färger se färgskala NCS S edition 2.
Bättring av lackskador bör omedelbart åtgärdas med akrylatfärg för utomhusbruk i rätt färg och glans.

Glasning:

2-glas isolerkassett 3/3/9 mm
förseglad med betylgummi utsida.

Glasmått (synligt glas)			
Ytterdörr	Bredd	Höjd	Glastyp
S18/R183/R180	415	575	klarglas
SF18/F183/F180	269	269	klarglas
SF18/F18 (Modul 8)	219	219	klarglas
S18GPG/R180 GPG	775	575	klarglas