



Drift och underhåll

Målade dörrar för utomhusbruk

Dörrarna är målade med akrylatfärg för utomhusbruk som standard med och som tillval med polyuretanfärg. Färgerna klarar höga krav på täckning, vidhäftning samt utseende.

Rengöring

Använd ljummet vatten med två droppar diskmedel, typ Yes, per liter. Finns mögel på ytan skall detta tvättas med mögelmedel avsett för akrylatfärg. Tvätta försiktigt, så inte ytan repas, nerifrån och upp därefter uppifrån och ner. Ytan torkas sedan torr med mjuk trasa.

Bättring av färg

Kontroll av skador skall göras fortlöpande, dock minst var 6:e månad. Mindre skador bättras omgående med akrylatfärg. Större skador kräver spackling, slipning och total ommålning.

Underhåll

Vi rekommenderar vaxning (bilvax) av dörrens utsida. Bör utföras i ett-års intervaller beroende på dörrens utsatthet.

Gångjärn smörjes med fördel genom att skruva bort "hatten" och fylla med erforderlig mängd tunn olja, till exempel symaskinsolja.

Låsets tryckeskolv samt bleck smörjes med fördel med vaselin.

Tröskel

Tröskeln till målade dörrar är behandlad med transparent lack och underhålls med lack för utomhusbruk. Som tillbehör finns en rostfri plåt som skyddar tröskeln.

Obehandlade dörrar för utebruk

Obehandlade dörrar målas före montering så fuktavvisande yta uppstår och underhålls därefter med samma färg. Övrigt underhåll se målade dörrar.

Bastudörrar

Bastudörrar av trä kan oljas med flytande paraffinolja som gör ytan smutsavvisande och inte sprider obehaglig lukt när den upphettas.